



Motor (M) (Family S48 028 xx)

Speed	Colors	Resistance at 22°C (Ohm) Min - Max
1	Blue - White	81,2 - 93,5
2	Blue - Red	72,9 - 83,9
3	Blue - Grey	61,2 - 70,4
4	Blue - Black	49,65 - 57,1

Connectors

Connector	Pole Number	Function	Voltage
C1	1 (Blue)	Power In	230 VAC
	3 (Brown)		
C2	1 (Black)	4° Speed	230 VAC
	2 (White)	1° Speed	230 VAC
	3 (Grey)	3° Speed	230 VAC
	4 (Red)	2° Speed	230 VAC
	5 (Blue)	Common	---
C3	1 (Red)	Light Power	700mA
	2 (Black)		GND
C4	1 (Red)	Command Communication	GND
	2 (Grey)		DATA (0V or 12V)
	3 (Grey)		DATA (0V or 12V)
	4 (Grey)		DATA (0V or 12V)
	5 (Grey)		12 VDC
	6 (Grey)		DATA (0V or 12V)

DATA DATE	MODIF. N. MODIF. NO.	DESCRIZIONE MODIFICA MODIFICATION	DISEGNATO DRAWN BY	APPROVATO APPROVED
MODELLO KITTY S48		PARTICOLARE DETAIL Schema elettrico / Wiring diagram	DISEGNO N. DRAWING No. SEL0197109	DATA DATE
MATERIALE MATERIAL Carta bianca adesiva 60x105 / Sticky white paper 60x105			DISEGNATO DRAWN BY Salvucci L.	25/07/24
 UFFICIO TECNICO TECHNIC DEPARTMENT		 mm FORM. A-4	COLORE STAMPA PRINT COLOUR Nero / Black APPROVATO APPROVED Garufi C.	ULTIMA EMISS. LAST EDITION 25/07/24
		SCALA SCALE 1:1 LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "ELICA" SPA ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "ELICA" SPA	SOSTITUITO DAL DIS. N. REPLACED BY DRAWING SOSTITUISCE IL DIS. N. IT REPLACES DRAWING	

QUOTA PRIMARIA PRIMARY DIMENSION XX

ANGOLI Angles ± 0° 30'

QUOTE SENZA TOLLERANZA TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED

0 ± 300
 300 < 700 > 700
 + 15
 + 25

LUNGHEZZE E DIAM. LENGTH AND DIAM.